	A-1P	A-1R	B-1	C-1	C-2	P600B	P-1SC	P-1SC-1	P-1SC-2	D-1	D-1SC	F-1D	F-1	F-1A
Volute Diameter	7″	7″	7″	7″	7″	9″	9″	9″	9″	9″	9″	9″	9″	9″
Max Supercharged HP	100	150	250	675	725	775	825	825	825	925	925	1000	1050	1100
Base HP Range of Motor (Naturally Aspirated)	25-75	50-95	60-150	150-325	175-375	200-500	200-500	200-450	200-450	300-500	300-500	300-500	300-500	300-500
Max Flow (cfm)	325	450	600	1000	1100	1150	1200	1200	1200	1400	1400	1500	1525	1575
Max Boost (psi)	15	15	20	24	24	24	30	32	30	32	32	34	38	38
Inlet Hose Diameter	3.0″	3.0″	3.0″	3.5″	3.5″	3.75″	3.75″	3.75″	3.75″	3.75″	3.75″	3.75″	3.75″	3.75″
Inducer Diameter	2.02″	2.28″	2.28″	2.75″	3.14″	3.37″	3.37″	3.37″	3.24″	3.37″	3.37″	3.37″	3.75″	3.50″
Exducer Diameter	4.0″	3.20″	3.20″	4.25″	4.25″	6.25″	6.25″	5.25″	6.0″	6.25″	6.25″	6.2″	6.0″	5.5″
Outlet Hose Diameter	2.0″	2.0″	2.0″	2.5″	2.5″	3″	3″	3″	3″	3″	3″	3″	3″	3″
Outlet I.D.	1.75″	1.75″	1.75″	2.12″	2.12″	2.62″	2.62″	2.62″	2.62″	2.62″	2.62″	2.62″	2.62″	2.62″
Max Impeller RPM	75,000	75,000	110,000	80,000	80,000	60,000	62,000	65,000	60,000	65,000	62,000	65,000	70,000	74,000
Internal Step-up	4.11:1	4.11:1	4.95:1	4.70:1	4.70:1	3.05:1	4.10:1	4.10:1	4.10:1	4.44:1	4.10:1	5.40:1	5.40:1	5.40:1
Reverse Rotation Avail.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Self Contained	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Oil Capacity	2.5 oz.	2.5 oz.	2.5 oz.	2.5 oz.	2.5 oz.	n/a	6 oz.	6 oz.	6 oz.	n/a	6 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.

	F-1D	F-1	F-1A	F-1C	F-1R	F-1X	F-2	F-3A-121	F-3A-123	F-3R-130	F-3R-131	F-3R-135	F-3R-136	F-3R-139
Volute Diameter	9″	9″	9″	9.75″	9.75″	10.5″	10.5″	12″	12″	12″	12″	12″	12″	12″
Max Supercharged HP	1000	1050	1100	1225	1200	1300	1600	2100	2100	2600	2400	2600	3000	2700
Base HP Range of Motor (Naturally Aspirated)	300-500	300-500	300-500	300-550	375-550	375-550	425-600	500-850	500-850	600-900	600-900	650-1000	700-1000	700-1000
Max Flow (cfm)	1500	1525	1575	1625	1700	2000	2700	3100	3100	3600	3600	3900	4000	4000
Max Boost (psi)	34	38	38	38	38	38	38	40	40	45	45	45	50	45
Inlet Hose Diameter	3.75″	3.75″	3.75″	4.0″	4.0″	5.0″	4.5″	5.5″	5.5″	6.0″	6.0″	6.0″	6.0″	6.0″
Inducer Diameter	3.37″	3.75″	3.50″	3.7″	4.0″	4.20″	4.5″	4.76″	4.84″	5.12″	5.16″	5.31″	5.35″	5.47″
Exducer Diameter	6.2″	6.0″	5.5″	5.5″	6.0″	6.0″	6.75″	6.25″	6.75″	7.22″	7.20″	7.20″	7.22″	7.20″
Outlet Hose Diameter	3″	3″	3″	3″	3″	3.5″	3.5″	4″	4″	4″	4″	4″	4″	4″
Outlet I.D.	2.62″	2.62″	2.62″	2.62″	2.62″	3.15″	3.15″	3.59″	3.59″	3.59″	3.59″	3.59″	3.59″	3.59″
Max Impeller RPM	65,000	70,000	74,000	74,000	68,000	72,000	65,000	72,000	70,000	72,000	65,000	65,000	72,000	62,500
Internal Step-up	5.40:1	5.40:1	5.40:1	5.40:1	5.40:1	5.40:1	5.40:1	6.24:1	6.24:1	5.63:1	5.63:1	5.63:1	5.63:1	5.63:1
Reverse Rotation Avail.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Self Contained	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Oil Capacity	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.	4 oz.